

B1		THERMOPLASTIQUE AVEC TRESSE DE RENFORCEMENT EN ACIER - THERMOPLASTIC WITH 1 STEEL BRAID REINFORCEMENT														
1SN		GOMME SYNTHETIQUE AVEC TRESSE DE RENFORCEMENT EN ACIER - SYNTHETIC RUBBER WITH 1 STEEL BRAID REINFORCEMENT														
I21		GOMME SYNTHETIQUE AVEC 2 TRESSSES DE RENFORCEMENT EN ACIER - SYNTHETIC RUBBER WITH 2 STEEL BRAIDS REINFORCEMENT														
2SN																
R16																
I40																
4SP		GOMME SYNTHETIQUE AVEC 4 TRESSSES DE RENFORCEMENT EN ACIER - SYNTHETIC RUBBER WITH 4 STEEL BRAIDS REINFORCEMENT														
4SH																
462		Appr. ABS	GOMME SYNTHETIQUE 2 TRESSSES DE RENFORCEMENT EN ACIER				ABS approval	GOMME SYNTHETIQUE 2 TRESSSES DE RENFORCEMENT EN ACIER								
2TE		GOMME SYNTHETIQUE 1 TRESSSES DE RENFORCEMENT EN TEXTILE POLYESTER - SYNTHETIC RUBBER WITH 1 POLYESTER BRAID REINFORCEMENT														
					TYPE								TYPE			
DN Inch [mm]	mm	mm	Kg/m	bar				DN Inch [mm]	mm	mm	Kg/m	bar				
1/4" [6,35]	12,2	30	0,17	310	B1			5/8" [16]	23	127	0,32	24	R6			
	14,1	100	0,21	225	1SN				24	90	0,35	50	2TE			
	15,7	100	0,37	400	2SN				24,7	200	0,51	130	1SN			
	13,5	70	0,29	400	R16				26,3	200	0,79	250	2SN			
	13,4	70	0,28	400	I40				24,3	130	0,67	250	R16			
	12,1	50	0,15	210	I21				23,9	160	0,66	280	462			
	13,5	40	0,26	375	B2				28,5	250	1,13	360	4SP			
	13,4	75	0,30	425	462				3/4" [19]	27	110	0,42	45	2TE		
5/16" [8,10]	14,5	40	0,26	700	Z3			28,6		240	0,64	105	1SN			
	14,1	60	0,22	210	I21			30,2		240	0,95	215	2SN			
	14,1	60	0,22	210	I21			27,7		160	0,90	215	R16			
	13,4	55	0,19	250	B1			27,7		196	0,86	280	462			
	15,7	115	0,33	215	1SN			32		300	1,53	350	4SP			
	17,3	115	0,37	350	2SN			1" [25]	34,4	135	0,60	40	2TE			
3/8" [9,53]	15	80	0,35	350	R16				36,6	300	0,97	88	1SN			
	15	85	0,35	400	462				38,9	300	1,50	165	2SN			
	16	65	0,26	225	B1				35,6	200	1,28	165	R16			
	18,1	130	0,34	180	1SN				35,4	250	1,17	210	462			
	15,6	65	0,26	210	I21				39,7	340	2,06	290	4SP			
	19,7	130	0,57	330	2SN				38,7	340	2,09	380	4SH			
1/2" [12,7]	17,9	90	0,47	330	R16			1.1/4" [32]	44,8	420	1,09	63	1SN			
	17,2	90	0,42	350	462				49,6	420	1,90	125	2SN			
	21,4	178	0,78	445	4SP				45,5	460	2,51	325	4SH			
	1/2" [12,7]	19,8	102	0,27	28	R6			1.1/2" [38]	52	500	1,33	50	1SN		
		19,7	70	0,27	58	2TE				56	500	2,30	90	2SN		
		21,5	180	0,45	160	1SN				53,5	560	3,42	290	4SH		
18,3		85	0,30	190	B1											
19,5		90	0,41	210	I21											
23,1		180	0,65	275	2SN											
20,6		120	0,56	275	R16											
20,4		130	0,52	310	B2											
20,4		130	0,52	310	462											
20,6		120	0,51	400	I40											
24,6	230	0,93	415	4SP												

Pour plus d'informations concernant la gamme d'enrouleurs de tuyaux et/ ou de câbles Demac envoyez un message sur <https://www.demac.fr> en utilisant le formulaire de contact présent en bas de chaque fiche produit.

	Conseils GEDO pour les enrouleurs Pour vous que nous vous aidions à choisir l'enrouleur le mieux adapté à votre besoin, téléchargez le « cahier des charges » à partir du site Internet www.enrouleurs.com et envoyez-le nous par fax ou par mel. Sur ce site Internet, vous trouverez plusieurs pages de conseils
---	---

Avant de passer commande, vérifiez que l'enrouleur :

- correspond à votre utilisation
- est compatible avec le mode de fixation prévu : sol, mur, plafond, avec ou sans embase orientable (certains enrouleurs ne supportent pas un montage plafond) ; fixation par embase ou par bride, etc..
- est compatible avec l'ambiance, ex. marine, poussiéreuse, corrosive, explosible, etc.
- est compatible avec la fréquence d'utilisation : occasionnelle ou intensive
- est équipé du système d'enroulement adéquat : manuel, rappel ressort, ou motorisé (hydraulique, pneumatique ou électrique)
- est équipé du système de déroulement adéquat : avec cliquet, sans cliquet, avec motorisation réversible ; nota : vitesse maximale 30 m par minute

Pour les enrouleurs air, eau, fuel, etc ..

- vérifier la compatibilité de l'enrouleur, du raccord tournant, des joints, du passage fluide, et du tuyau avec le liquide prévu, notamment en cas de produits lessiviels ou alimentaires (pour enrouleurs avec tuyau eau), de liquide au pH déséquilibré, d'hydrocarbures, etc.
- vérifier la compatibilité de l'enrouleur, du raccord tournant, des joints et du tuyau avec les débit, pression et température de service prévus
- vérifier la compatibilité du rayon de courbure de votre tuyau (si vous le fournissez) avec le diamètre de la bobine de l'enrouleur
- impérativement raccorder l'enrouleur côté alimentation par un tuyau souple ; si le tuyau d'alimentation est fourni avec l'enrouleur, prévoir le raccord / alimentation
- en cas d'utilisation de liquide explosible (ex. essence), l'enrouleur doit être équipé d'une tresse de mise à la terre

Pour les enrouleurs de câbles électriques

- vérifier la compatibilité avec la puissance raccordée
- bien déterminer l'indice de protection IP nécessaire
- en cas de câble horizontal, préciser s'il est soutenu ou non soutenu
- si vous fournissez le câble, nous préciser ses caractéristiques et le poids/mètre

Précautions particulières

- Avec les enrouleurs à cliquet d'arrêt, l'opérateur doit impérativement accompagner le rembobinement afin de ne pas endommager l'arrêt
- En zones explosibles, s'assurer que l'enrouleur a la certification ATEX adéquate
- S'assurer que l'utilisateur de l'enrouleur a la formation adéquate
- Ne jamais utiliser un enrouleur RIA pour le lavage (en cas d'accident, votre responsabilité serait engagée)
- Avant toute utilisation, vérifier tous les raccords
- Si vous montez le tuyau et tendez le ressort vous-même, utilisez des gants de protection
- En cas de fuite, même légère, faire réparer ou changer immédiatement

Le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable si :

- l'enrouleur ne correspond pas à l'utilisation prévue, suite à une information spécifique non communiquée au fournisseur dans le cahier des charges
- le client n'a pas vérifié l'accusé de réception envoyé après chaque commande
- l'enrouleur a été installé, entretenu, ou utilisé par le client de manière non conforme au mode d'emploi fourni avec l'enrouleur (la certification CE est en général au dos de ce manuel)

Les catalogues des matériels proposés par GEDO sont sur Internet

aspirateur-pro.com	Aspirateurs industriels et agricoles
cuve.pro	Cuves industrielles et professionnelles
eaupropre.com	Filtration et Purification de l'eau
enrouleurs.com	Enrouleurs et équilibreurs
pompegedo.com	Pompes industrielles
pulverisateurs.com	Canons mousse, Pulvérisateurs, Centrales lavage
separateurs.com	Séparateurs graisses et hydrocarbures
sondes.fr	Sondes et instruments de mesures
tetelavage.com	Têtes et buses de lavage
 gedo.fr	Autres matériels de nettoyage à eau pressurisée et de traitement des effluents

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur : <https://gedofrance.wordpress.com> Inscrivez-vous (gratuit)

* * *

Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin
parmi tous les modèles et marques disponibles

* * *

GEDO, le 1^{er} réseau en matériels d'ECO-LAVAGE

Vente aux professionnels en France et dans les autres pays.

* * *

GEDO Enrouleurs

GEDO

0970 407 110

Numéro fixe sans surcoût

Fax : 0170 247 193

Portable : 06 99 51 80 42

Courriel : info@gedo.fr