

R 7 R 8 CF	THERMOPLASTIQUE AVEC TRESSE DE RENFORCEMENT EN TEXTILE THERMOPLASTIC WITH TEXTILE BRAID REINFORCEMENT	
B1	THERMOPLASTIQUE AVEC TRESSE DE RENFORCEMENT EN ACIER THERMOPLASTIC WITH 1 STEEL BRAID REINFORCEMENT	
B2	GOMME AVEC 2 TRESSSES DE RENFORCEMENT EN ACIER RUBBER WITH 2 STEEL BRAIDS REINFORCEMENT	
T2 - B3	THERMOPLASTIQUE AVEC 2 TRESSSES DE RENFORCEMENT EN ACIER THERMOPLASTIC WITH 2 STEEL BRAIDS REINFORCEMENT	
CP	THERMOPLASTIQUE - BASSE TEMPERATURE - THERMOPLASTIC - LOW TEMPERATURE	

Diamètre nominal Nominal diameter					TYPE				
INCH									
	mm	mm	mm	Kg/m		bar	°C		
3/16"	5,00	9,60	25	0,12	R7	210			
		11,30	30	0,17	Z2	500			
1/4"	6,30	12,20	30	0,19	R7	210			
		12,20	30	0,20	R8	350			
		11,70	40	0,33	B1	310			
		13,50	40	0,53	B2	400			
		14,50	40	0,52	Z3	700			
5/16"	8,10	14,40	45	0,25	R7	190			
		14,40	45	0,25	R8	300			
		13,40	55	0,37	B1	250			
		15,10	55	0,64	B2	350			
					CF	175	-40 / +57		
		14,30	45	0,52	R18	210	-55 / +100		
3/8"	10,00	16,00	55	0,29	R7	160			
		16,00	55	0,29	R8	280			
		16,00	65	0,53	B1	225			
		17,00	90	0,80	B2	350			
		17,00	65	0,84	T2	330			
		16,60	120	0,80	B3	420			
		16,60	45	0,66	R18	210	-55 / +100		
1/2"	12,50	20,00	75	0,42	R8	245			
		18,30	85	0,60	B1	190			
		20,00	130	1,04	B2	310			
		20,20	85	0,90	T2	275			
		20,20	150	1,04	B3	350			
		21,30	80	0,78	R18	350	-55 / +100		
5/8"	16,00	25,00	160	1,32	B3	250			
3/4"	Seulement sur demande - Only on request								

Pour plus d'informations concernant la gamme d'enrouleurs de tuyaux et/ ou de câbles Demac envoyez un message sur <https://www.demac.fr> en utilisant le formulaire de contact présent en bas de chaque fiche produit.

	Conseils GEDO pour les enrouleurs Pour vous que nous vous aidions à choisir l'enrouleur le mieux adapté à votre besoin, téléchargez le « cahier des charges » à partir du site Internet www.enrouleurs.com et envoyez-le nous par fax ou par mel. Sur ce site Internet, vous trouverez plusieurs pages de conseils
---	---

Avant de passer commande, vérifiez que l'enrouleur :

- correspond à votre utilisation
- est compatible avec le mode de fixation prévu : sol, mur, plafond, avec ou sans embase orientable (certains enrouleurs ne supportent pas un montage plafond) ; fixation par embase ou par bride, etc..
- est compatible avec l'ambiance, ex. marine, poussiéreuse, corrosive, explosible, etc.
- est compatible avec la fréquence d'utilisation : occasionnelle ou intensive
- est équipé du système d'enroulement adéquat : manuel, rappel ressort, ou motorisé (hydraulique, pneumatique ou électrique)
- est équipé du système de déroulement adéquat : avec cliquet, sans cliquet, avec motorisation réversible ; nota : vitesse maximale 30 m par minute

Pour les enrouleurs air, eau, fuel, etc ..

- vérifier la compatibilité de l'enrouleur, du raccord tournant, des joints, du passage fluide, et du tuyau avec le liquide prévu, notamment en cas de produits lessiviels ou alimentaires (pour enrouleurs avec tuyau eau), de liquide au pH déséquilibré, d'hydrocarbures, etc.
- vérifier la compatibilité de l'enrouleur, du raccord tournant, des joints et du tuyau avec les débit, pression et température de service prévus
- vérifier la compatibilité du rayon de courbure de votre tuyau (si vous le fournissez) avec le diamètre de la bobine de l'enrouleur
- impérativement raccorder l'enrouleur côté alimentation par un tuyau souple ; si le tuyau d'alimentation est fourni avec l'enrouleur, prévoir le raccord / alimentation
- en cas d'utilisation de liquide explosible (ex. essence), l'enrouleur doit être équipé d'une tresse de mise à la terre

Pour les enrouleurs de câbles électriques

- vérifier la compatibilité avec la puissance raccordée
- bien déterminer l'indice de protection IP nécessaire
- en cas de câble horizontal, préciser s'il est soutenu ou non soutenu
- si vous fournissez le câble, nous préciser ses caractéristiques et le poids/mètre

Précautions particulières

- Avec les enrouleurs à cliquet d'arrêt, l'opérateur doit impérativement accompagner le rembobinement afin de ne pas endommager l'arrêt
- En zones explosibles, s'assurer que l'enrouleur a la certification ATEX adéquate
- S'assurer que l'utilisateur de l'enrouleur a la formation adéquate
- Ne jamais utiliser un enrouleur RIA pour le lavage (en cas d'accident, votre responsabilité serait engagée)
- Avant toute utilisation, vérifier tous les raccords
- Si vous montez le tuyau et tendez le ressort vous-même, utilisez des gants de protection
- En cas de fuite, même légère, faire réparer ou changer immédiatement

Le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable si :

- l'enrouleur ne correspond pas à l'utilisation prévue, suite à une information spécifique non communiquée au fournisseur dans le cahier des charges
- le client n'a pas vérifié l'accusé de réception envoyé après chaque commande
- l'enrouleur a été installé, entretenu, ou utilisé par le client de manière non conforme au mode d'emploi fourni avec l'enrouleur (la certification CE est en général au dos de ce manuel)

Les catalogues des matériels proposés par GEDO sont sur Internet

aspirateur-pro.com	Aspirateurs industriels et agricoles
cuve.pro	Cuves industrielles et professionnelles
eaupropre.com	Filtration et Purification de l'eau
enrouleurs.com	Enrouleurs et équilibreurs
pompegedo.com	Pompes industrielles
pulverisateurs.com	Canons mousse, Pulvérisateurs, Centrales lavage
separateurs.com	Séparateurs graisses et hydrocarbures
sondes.fr	Sondes et instruments de mesures
tetelavage.com	Têtes et buses de lavage
 gedo.fr	Autres matériels de nettoyage à eau pressurisée et de traitement des effluents

Les nouveautés et l'actualité de GEDO sur : <https://gedofrance.wordpress.com> Inscrivez-vous (gratuit)

* * *

Nos chefs de produits vous conseilleront le matériel le mieux adapté à votre besoin
parmi tous les modèles et marques disponibles

* * *

GEDO, le 1^{er} réseau en matériels d'ECO-LAVAGE

Vente aux professionnels en France et dans les autres pays.

* * *

GEDO Enrouleurs

GEDO

0970 407 110

Numéro fixe sans surcoût

Fax : 0170 247 193

Portable : 06 99 51 80 42

Courriel : info@gedo.fr